

ダスト&ヒューム集塵機

DF シリーズ

粉塵から煙などに最適。

3層フィルターが **粉塵** **煙り** **臭い** をキャッチ
クリーンな環境を作る。

色々な現場で
使われている
DFシリーズ

半
田
ヒ
ュー
ム



粉
塵



レ
ー
ザ
ー
煙



三層フィルター

三層フィルターが集塵からフューム(煙)まで吸い込み、クリーンな空気にします。0.3 μ mのチリも集塵可能。
①のプレフィルターは、安価なので頻繁に交換してもコスト抑えられます。③のメインフィルターは、活性炭入りなので、臭いも軽減できます。

- ① プレフィルター
- ② ミドルフィルター
- ③ メインフィルター



交換目安

プレフィルター: 通常1ヶ月
ミドルフィルタ: 通常3ヶ月
メインフィルター: 通常6ヶ月



DF-2
はリモコン制御も可能。



DF-1 正面パネル

DF-2 正面パネル



集塵パワーも調節可能。

3層フィルターでチリも煙もキャッチ。
2機種を用意。

吸込み口が1個でアナログ制御の「DF-1」
吐き出し口は、両方の側面溝より排気。
吸込み口が2個でデジタル制御の「DF-2」
吐き出し口は、右側のホースより排気。

使用されている用途

1. 集塵機
2. 半田ヒューム
3. レーザー彫刻やマーキング
4. 電子装置製造
5. 溶接、レーザ溶接、
6. 医薬品や研究室、化学
7. 美ヒューム抽出
8. 3Dプリント

オプション

- フィルター
DFP-21 プレフィルター
DFP-22 ミドルフィルター
DFP-23 メインフィルター

- ホース
DFH-75 75 ϕ 1.4m(専用ホース)
DFH-50 50 ϕ 1.4m(専用ホース)

- ノズル
DFN-S75 四角型シリコンノズル 75 ϕ 用
DFN-S50 四角型シリコンノズル 50 ϕ 用
DFN-R75 丸型シリコンノズル 75 ϕ 用
DFN-R50 丸型シリコンノズル 50 ϕ 用



シリコンノズル

標準付属品



標準付属品
50 ϕ
75 ϕ



ホースの取付取外しも簡単。

仕様	DF-1	DF-2
電源	AC 100V	AC 100V
吸込み口	1個	2個
回転数制御	アナログ制御	デジタル制御
タイマー機能	×	あり
リモコン機能	×	あり
出力	130W	200W
サイズ	W440xD245xH500	W470xD245xH500
ホース	ϕ 75 1.4m 四角型ノズル	ϕ 75 1.4m 四角型ノズル
排気口	×	あり
排気ホース	×	排気ホース 100 ϕ
ノイズ	<55dB	<60dB
捕集効率	0.3 μ m 99.9%	0.3 μ m 99.9%
重量	13kg	14kg
価格	¥69,900	¥89,800